



WHARF AUDIO

CLEAN AUDIO MOBILE POWER AMPLIFIER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTÊNCIA DE SAÍDA:	4 X 100 WATTS R.M.S.@ 4OHMS.(IEC268.3 RULES).
RESP. DE FREQUENCIA:	5 A 20 Khz.
SLEW RATE:	10V.Us.
IMP. DE ENTRADA:	300 KOHMS.
IMP. DE SAÍDA:	4,(min.),8 e 16 OHMS.
D.H.T.:	0.002% (40W/4OHMS).
CORRENTE DE CONSUMO:	40 AMPERES.
CORRENTE DE REPOUSO:	1.8 AMPERES.
PROTEÇÃO TÉRMICA:	90 GRAUS.C.
RELAÇÃO SINAL RUÍDO:	105 Db(1W/4OHMS).
CORRENTE DE PICO MÁXIMA DE SAÍDA:	10 AMPERES p CANAL.
TEMPERATURA DE TRABALHO:	0 A 80 GRAUS C.
TENSÃO DE TRABALHO:	11.5 A 15 VOLTS DC(C.C.).
FREQUENCIA DE CHAVEAMENTO:	31Khz.
EFICIÊNCIA DA FONTE CHAVEADA:	85 A 90%.
SOFT-START:	250mS.
TEMPO DE ACIONAMENTO (DELAY):	2 S.
SENSIBILIDADE(GANHO VARIÁVEL):	DE 400Mv A 4 VOLTS .
FUSÍVEL EXTERNO*:	40 AMPERES QB.LITTELFUSE 257040 ATO.
DIMENSÕES:	178(A) X 414(L) X 68(P) mm.