



WHARF AUDIO

FLAT POWER AUDIO MOBILE POWER AMPLIFIER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTÊNCIA DE SAÍDA:	2 X 110 WATTS R.M.S.@ 4OHMS.(IEC268.3 RULES).
RESP. DE FREQUENCIA:	DC A 500 Khz.
SLEW RATE:	40V.Us.
IMP. DE ENTRADA:	47 KOHMS.
IMP. DE SAÍDA:	4,(min.),8 e 16 OHMS.
D.H.T.:	0.006% (20-20Khz).
CORRENTE DE CONSUMO:	35 AMPERES.
CORRENTE DE REPOUSO:	3 AMPERES.
PROTEÇÃO TÉRMICA:	90 GRAUS.C.
RELAÇÃO SINAL RUÍDO:	110 DB.
CORRENTE DE PICO MÁXIMA DE SAÍDA:	14 AMPERES.
TEMPERATURA DE TRABALHO:	0 A 80 GRAUS C.
TENSÃO DE TRABALHO:	11.5 A 15 VOLTS DC(C.C.).
FREQUENCIA DE CHAVEAMENTO:	31Khz.
EFICIÊNCIA DA FONTE CHAVEADA:	85 A 90%.
SOFT-START:	250mS.
TEMPO DE ACIONAMENTO (DELAY):	2 S.
SENSIBILIDADE(GANHO FIXO):	775 Mv =0DB.
FUSÍVEL EXTERNO*:	35 AMPERES QB.LITTELFUSE 257035 ATO.
DIMENSÕES:	196(A) X 523(L) X 84(P) mm.